

30.09.2025

## АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АТЗ-12 НА ШАССИ КАМАЗ 65115



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Характеристики цистерны

Емкость цистерны	12 м <sup>3</sup>
Форма поперечного сечения	Чемодан
Количество секций в цистерне	1-3 (в зависимости от комплектаций)
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм
Волнорезы	Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер
Крышка горловины	Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны)
Устройство дыхательное	УД 2-80
Донный клапан, мм	Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины	Заднее расположение
Площадка обслуживания горловины	Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями

Напорно-всасывающий рукав	Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт.
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов	Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт.
Электрооборудование	4 габаритных фонаря по бокам цистерны 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище

## **Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики**

Модели насосов	СЦЛ-01А	СВН-80
Страна-производитель	Россия	Россия
Подача	38 м <sup>3</sup> /час	38 м <sup>3</sup> /час
Глубина самовсасывания	4,5 м, не менее	6,5 м, не менее
Напор	36 м	26 м
Потребляемая мощность	7,5 кВт	7,5 кВт
Номинальная частота вращения	1500 об/мин	1450 об/мин
КПД насоса	49 %	36 %
Масса насоса	59 кг	18,5 кг
Привод насоса	От КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача	

## **Узел выдачи топлива (УВТ)**

Расположение	В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации)
Пистолет раздаточный	РКТ-20
Фильтр очистки топлива	Ду 50 мм
Счетчик жидкости	ППО-25
Раздаточный рукав	Ду 25 мм, длиной 6 метров

## Доработка под перевозку огнеопасных грузов

- Цистерна оранжевого цвета с надписью «ОГНЕОПАСНО» с 3-х сторон,
- искрогаситель,
- экранированная электропроводка,
- барабан заземления,
- цепь снятия статического напряжения на заднем бруссе,
- защита топливных баков с 4-х сторон,
- задний защитный противооткатный брус,
- проблесковые маячки оранжевого цвета – 2 шт.,
- огнетушители ОП-8 в пластиковых пеналах – 2 шт.,
- ящик для песка,
- светоотражающая маркировка цистерны, наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды», ограничения скорости «50»,
- кронштейн для информационной таблички класса опасности

## Дополнительные опции

- Автономный отопитель кабины Планар-4Д, 24 В
- Установка тахографа с блоком СКЗИ
- Установка ГЛОНАСС
- Доработки шасси "Северный пакет"
- Дополнительная секция цистерны с заливной горловиной
- Металлический инструментальный ящик с замком
- Установка спального места на шасси
- Установка ДЗК за кабину

## Характеристики базового шасси

	Камаз 65115-48(A5)	Камаз 65115-50
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6x4	6x4
Грузоподъемность	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)	14,65 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 17,25 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 17,35 т (монтажная длина рамы 4630 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)

Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический	Пневматический
Топливный бак	210 л 350 л 500 л	210 л 350 л 500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Шины	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5

### Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

### Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

### ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



#### Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

[bsv@astslon.ru](mailto:bsv@astslon.ru)

### ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

АТЗ-12 на шасси КАМАЗ 65115  
6×4, топл. бак 350 л, V - 12 куб. м, УВТ сбоку, чемодан, топл. ап.  
BOSCH, ДЗК на раме, рестайлинговая кабина

цена по  
запросу  
под заказ

[получить КП](#)