

19.05.2025

ВАКУУМНАЯ МАШИНА МВ-100Д НА ШАССИ КАМАЗ 65115



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны в базовой комплектации

Емкость цистерны	10 куб. м
Форма поперечного сечения	Круг
Количество секций в цистерне	1
Особенности конструкции	С механическим открыванием заднего днища
Материал цистерны (обечайка и днища)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм
Шпангоуты	Наружные
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер

Варианты вакуумных насосов и их характеристики

	КО-505	КО-510	PNR-122D
Страна-производитель	Россия	Россия	Италия
Взрывозащищенное исполнение	Нет	Нет	Нет
Производительность по воздуху	310 куб.м./час	360 куб.м./час	730 куб.м./час
Максимальная глубина самовсасывания	4,5 м, не менее	4,5 м, не менее	7 м, не менее
Потребляемая мощность	8 кВт	9 кВт	19 кВт

Номинальная частота вращения ротора насоса	1450 об/мин	1450 об/мин	1300 об/мин
Создаваемое разрежение	0,085 МПа	0,085 МПа	0,008 МПа
Масса	123 кг	125 кг	177 кг
Привод насоса	От КОМ шасси, шкиво-ременная передача		

Базовая комплектация

Технологическая горловина	Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос
Электронная отсечка	Индуктивный датчик для глушения двигателя шасси при заполнении цистерны
Металлический поплавок	Перекрывает всасывающую магистраль
Предохранительные клапана	• Клапан ограничения вакуума • Клапан ограничения давления
Влагоотделитель	Разборный, со смотровым окном, внутри поплавков (повторная защита от попадания закачиваемой жидкости в насос), оборудован краном для слива конденсата
Управление вакуумным насосом	4-ходовый кран имеет три основных порядка действий: 1. забор (всасывание жидкости в цистерну) 2. свободное опорожнение системы (самотёк) 3. нагнетаемое опорожнение цистерны
Напорно-всасывающий рукав	1 шт., маслостойкий, диаметром 75 или 100 мм, длиной 6 метров, в комплекте с накидной гайкой или БРС Camlock
Пеналы металлические для укладки напорно-всасывающих рукавов	2 шт. по бокам цистерны, внутри пеналов крепления напорно-всасывающего рукава
Смотровое окно	В верхней части заднего днища, на просвет, с крышкой для очистки, с подсветкой
Мановакуумметр	Устанавливается для определения величины разрежения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке
Заборное устройство	Лючок АНМ-53
Маслоотделитель	Оборудован краном для слива отработанного масла
Лестница и площадка обслуживания горловины	Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями
Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса	Лестница складная, площадка обслуживания насоса с поручнями
Электрооборудование	4 габаритных фонаря по бокам цистерны, 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище, фара-прожектор на заднем днище, фонарь освещения вакуумного насоса

Доработка под перевозку огнеопасных грузов

- Цистерна оранжевого цвета с надписью «ОГНЕОПАСНО» с 3-х сторон,
- искрогаситель,
- экранированная электропроводка,
- барабан заземления,
- цепь снятия статического напряжения на заднем бруссе,
- защита топливных баков с 4-х сторон,
- задний защитный противооткатный брус,
- проблесковые маячки оранжевого цвета – 2 шт., огнетушители – 2 шт.,
- пластиковые пеналы для огнетушителей – 2 шт.,
- ящик для песка,
- светоотражающая маркировка цистерны,
- наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды», ограничения скорости «50»,
- кронштейн для информационной таблички класса опасности

Дополнительные опции

- Изготовление цистерны большего объема
- Дополнительная заливная горловина с площадкой обслуживания горловин по всей длине цистерны, с поручнями
- Люк диаметром 700 мм в заднем днище для очистки цистерны
- Подогрев сливного люка от выхлопных газов шасси
- Металлический инструментальный ящик с замком
- Изготовление цистерны (обечайки и днищ) из стали толщиной 5 мм вместо 4 мм
- Калибровка цистерны
- Установка спального места на шасси
- Установка ДЗК за кабину
- Автономный отопитель кабины Планар-4Д, 24 В
- Установка тахографа с блоком СКЗИ
- Установка ГЛОНАСС
- Доработки шасси "Северный пакет"

Характеристики базового шасси

	Камаз 65115-48(A5)	Камаз 65115-50
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6x4	6x4

Грузоподъемность	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм)	14,65 т (монтажная длина рамы 5780 мм)
	15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм)	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм)
	17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм)	17,25 т (монтажная длина рамы 5780 мм)
	17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм)	17,35 т (монтажная длина рамы 4630 мм)
	17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)	17,50 т (монтажная длина рамы 6900 мм)
		17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический	Пневматический
Топливный бак	210 л	210 л
	350 л	350 л
	500 л	500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Шины	10.00R20	10.00R20
	11.00R20	11.00R20
	11.00R22,5	11.00R22,5

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

МВ-100Д на шасси КАМАЗ 65115 (КО-505А) (со спальным местом)
6×4, V - 10 куб. м, вакуумный насос КО-505А, рестайлинговая кабина

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)