

11.04.2025

АВТОЦИСТЕРНА АЦПТ-9,7 НА ШАССИ КАМАЗ 65115



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоцистерна 56774-0000010-02 (АЦПТ-9,7) предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более $1,03 \text{ г/см}^3$, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".

Исполнение без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)

Термоизолированная цистерна состоит из трех секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет три горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками. Цистерна имеет герметичный отсек, в котором размещены выводы трубопроводов.

Автоцистерна безопасна в эксплуатации, оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.

Цистерна термоизолирована и поэтому удобна в эксплуатации в сложных климатических условиях надолго сохраняя неизменной температуру перевозимого продукта.

Возможна дополнительная комплектация:

- исполнение цистерны с 4 секциями
- система моющих трубопроводов с моющими головками
- штрель, взамен донного клапана или затвора дискового
- пенал + рукав пищевой ДУ-50 3,75м (может быть установлено не больше двух комплектов)

Объем цистерны	9,7 м ³
Количество секций	3 / 4
Материал секций	Сталь коррозионностойкая AISI-304, 2мм

Материал наружной обшивки цистерны	Сталь коррозионностойкая AISI-304
Термоизоляция	Пенопласт ФРП, толщина 50 мм
Условный проход трубопровода слива	50 мм
Запорная арматура	Донный клапан, один на каждый отсек Затвор дисковый, один на каждый отсек
Управление запорной арматурой	Сзади, из отсека Сбоку, непосредственно напротив секции
Габаритные размеры, Д×Ш×В	8,28×2,5×2,85 м
Снаряженная масса	9,8 т
Полная масса	20,17 т

Характеристики базового шасси

	Камаз 65115-48(A5)	Камаз 65115-50
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×4	6×4
Грузоподъемность	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)	14,65 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 17,25 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 17,35 т (монтажная длина рамы 4630 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический	Пневматический
Топливный бак	210 л 350 л 500 л	210 л 350 л 500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Шины	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

АЦПТ-9,7 на шасси КАМАЗ 65115
6×4, V - 9,7 куб. м, 3 секции, сталь 2 мм, термоизоляция 50 мм,
пенопласт, донный клапан, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК,
рестайлинговая кабина

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)