

30.09.2025

АВТОЦИСТЕРНА АЦПТ-8,3 НА ШАССИ КАМАЗ 43118



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоцистерна 56774-0000010-11 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У". Термоизолированная цистерна состоит из трех секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов. Секции автоцистерн и трубопроводы теплоизолированы, и поэтому удобны в эксплуатации при температурах от + 40°C до -40°C окружающей среды, падение или повышение температуры в течение 10 часов на 2°C при разности температур внутри и снаружи цистерны 30°C.

На цистерне установлен центробежный насос НЦС-50-7,1-20 с напором 20 м. при номинальной производительности 25 м³/час. Бортовая насосная станция размещена в теплоизолированном отсеке на заднем торце цистерны.

Насосная установка обеспечивает три режима работы с производительностью подачи воды 25 м³/час при напоре 20 м., высота самовсасывания 5 м:

- заполнение цистерны;
- выдача жидкости из цистерны;
- перекачивание жидкости минуя собственную цистерну.

Бортовая насосная установка имеет надежный гидравлический привод от КОМа двигателя базового шасси. При предельном наполнении любой из полностью автономных секций, автоматически срабатывает световая и звуковая сигнализация и автоматически останавливается заполняющий насос.

Объем цистерны	8,3 м ³
Количество секций	3
Материал секций	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал наружной обшивки цистерны	Углеродистая сталь с ЛКП белого цвета Нержавеющая сталь

Термоизоляция	Пенопласт ФРП, толщина 50 мм (падение или повышение температуры в течение 10 часов на 2°C при разности температур внутри и снаружи цистерны 30°C)
Условный проход трубопровода слива	50 мм
Запорная арматура	Донный клапан, один на каждый отсек
Управление запорной арматурой	Сзади, из отсека
Площадка обслуживания	По бокам цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях
Насосная установка	НЦС-50-7,1-20 (25 м³/час) привод от КОМа
Рукав	Пищевой ДУ-50 3,75м – 1шт. в отсеке
Технологическая калибровка	Нет
Габаритные размеры, Д×Ш×В	8,6×2,5×3,08 м
Снаряженная масса	10,58 т
Полная масса	19,28 т

Характеристики базового шасси

	Камаз-43118-50
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×6
Топливная аппаратура	BOSCH
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 210+350 л 2х210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации

Шины (в зависимости от комплектации)	425/85R21 390/95R20
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

АЦПТ-8,3 на шасси КАМАЗ 43118-50

6×6, V - 8,3 куб. м, 3 секции, сталь, термоизоляция 50 мм, пенопласт, донный клапан, насос НЦС-50, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинговая кабина

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)