

09.04.2025

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН КС-55713-1В НА ШАССИ КАМАЗ 65115



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автокран Галичанин КС-55713-1В устанавливается на шасси КАМАЗ 65115 с колесной формулой 6×4, которое имеет хорошую проходимость, маневренность и простоту управления, что важно при работе на труднодоступных объектах и передвижении в условиях бездорожья. Крановая установка предназначена для проведения строительных, монтажных, подъемных и погрузочно-разгрузочных работ весом до 25 тонн.

Автокран КС-55713-1В оснащен 4-х секционной телескопической стрелой длиной от 9,7 до 28 метров. Кроме того дополнительно возможно укомплектовать гуськом длиной 9 метров. Это позволит увеличить длину стрелы и подстреловое расстояние. С помощью гидравлического цилиндра и системы полиспастов осуществляется телескопирование стрелы.

Опорный контур крана составляет 4,9х6,1 метра, что позволяет проводить работы в радиусе 360° и уменьшить передвижение установки при работе на объектах.

Технические характеристики крановой установки

Грузовой момент	80 тм
Максимальная грузоподъемность крана	25 т
Максимальный вылет стрелы	3,2 м
Профиль стрелы	Гексагональный
Длина стрелы	от 9,5 до 28 м
Длина гуська	9 м
Максимальная высота подъема крюка	• 28,3 м (с основной стрелой 28 м) • 37,3 м (с основной стрелой 28 м и гуськом 9 м)
Максимальная глубина опускания крюка	25 м

Масса груза при телескопировании	6 т
Скорость подъема-опускания груза	<ul style="list-style-type: none"> • номинальная - 6 м/мин (с грузом массой до 25 т) • увеличенная - 12 м/мин (с грузом массой до 6 т) • максимальная - 40 м/мин (кратность полиспаста 1)
Скорость посадки груза	не более 0,4 м/мин
Частота вращения поворотной части	до 1,4 об/мин
Скорость передвижения крана своим ходом	до 60 км/ч
Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси	<ul style="list-style-type: none"> • при выдвинутых балках выносных опор - 4,9x5,8 м • при втянутых балках выносных опор - 4,9x2,27 м
Габариты крана в транспортном положении	<ul style="list-style-type: none"> • длина 11800 мм • ширина 2500 мм • высота 3820 мм
Рабочая температура	от -40 до +40 С
Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки
Нормативный срок службы крана	12 лет

Характеристики базового шасси

	Камаз 65115-48(A5)	Камаз 65115-50
Тип кабины	Над двигателем, рестаинговая	Над двигателем, рестаинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6x4	6x4
Грузоподъемность	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)	14,65 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 17,25 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 17,35 т (монтажная длина рамы 4630 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)	ОГ(AdBlue)

КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический	Пневматический
Топливный бак	210 л	210 л
	350 л	350 л
	500 л	500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Шины	10.00R20	10.00R20
	11.00R20	11.00R20
	11.00R22,5	11.00R22,5

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович
 Менеджер
 8 (3513) 26-45-00
 +7 902 890-75-66
chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КС-55713-1В на шасси КАМАЗ 65115
 6×4, г/п 25 т, стрела 28 м, гусек 9 м, 80 тм

цена по
 запросу
 под заказ

[получить КП](#)