

20.06.2025

САМОСВАЛ УРАЛ 55571-72Е5 (КОВШОВОГО ТИПА)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобиль-самосвал Урал 55571-72Е5 с задней разгрузкой предназначен для транспортировки навалых грузов и их выгрузки путем опрокидывания.

Базовая комплектация

1. Двигатель, соответствовавший требованиям экологического класса Евро-5
2. Межколёсная блокировка (БМКД)
3. Межосевая блокировка (БМОД)
4. Антиблокировочная система тормозов (АБС)
5. Пневматический привод тормозной системы
6. Пневматический привод управления раздаточной коробки
7. Пневматический привод управления стояночным тормозом
8. Предпусковой подогреватель двигателя
9. Дополнительный топливный бак
10. Тахограф

Характеристики автомобиля

Параметры масс

Масса перевозимого груза	10 т
Полная масса автомобиля	21,3 т

Распределение полной массы

На переднюю ось	5,3 т
На заднюю тележку	16 т

Самосвальная платформа

Объем кузова	8 - 10 м ³
Тип	Ковшового типа с обогревом платформы, без / с задним бортом

Устройство опрокидывания кузова	Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
Управление самосвальной установкой	Дистанционное, электропневматическое, из кабины водителя
Тип разгрузки	Задняя
Высота борта	1,15 - 1,45 м

Габаритные размеры автомобиля

Длина	7,863 м
Ширина	2,55 м
Высота	3,125 м

Характеристики базового шасси

	Урал 55571-72Е5
Тип кабины	4320 (капотная, 1-рядная)
Колесная формула	6×6
Грузоподъемность	12,5 т (стандартн. подвеска) 12,5 - 13,7 т (усилен. подвеска)
Модель двигателя (мощность л. с.)	ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.)
Максимальная скорость	85 км/ч
КПП	ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак	210 л 210+180 л 300+180 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины	425/85 R21

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Самосвал Урал 55571-0121-72Е5Ф16 с задней разгрузкой
6×6, г/п 10 т, топл. бак 300+180 л, V - 8 куб. м, задн. разгр., с задн.
бортом, платф. ковш. типа с обогревом, высота борта 1,15 м, г/ц
"НЕФАЗ", эл.-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спал. места, без
тента, тахограф

цена по
запросу
под заказ

[получить кп](#)

Самосвал Урал 55571-0121-72Е5Ф17 с задней разгрузкой
6×6, г/п 10 т, топл. бак 300+180 л, V - 8 куб. м, задн. разгр., без задн.
борта, платф. ковш. типа с обогревом, высота борта 1,15 м, г/ц
"НЕФАЗ", эл.-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спал. места,
без тента, тахограф

цена по
запросу
под заказ

[получить кп](#)

Самосвал Урал 55571-0121-72Е5Ф18 с задней разгрузкой
6×6, г/п 10 т, топл. бак 300+180 л, V -10 куб. м, задн. разгр., с задн.
бортом, платф. ковш. типа с обогревом, высота борта 1,45 м, г/ц
"НЕФАЗ", эл.-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спал. места,
без тента, тахограф

цена по
запросу
под заказ

[получить кп](#)

Самосвал Урал 55571-0121-72Е5Ф19 с задней разгрузкой
6×6, г/п 10 т, топл. бак 300+180 л, V - 10 куб. м, задн. разгр., без
задн. борта, платф. ковш. типа с обогревом, высота борта 1,45 м, г/ц
"НЕФАЗ", эл.-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спал. места,
без тента, тахогра

цена по
запросу
под заказ

[получить кп](#)