

30.09.2025

САМОСВАЛ УРАЛ 6370К-0121Е5 (КОРОБЧАТОГО ТИПА)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобиль-самосвал Урал 6370К с задней разгрузкой применяется для доставки больших партий насыпных и навалочных грузов на объекты. Рекомендуемая температура эксплуатации грузовика базируется от -45 до +40°C.

Базовая комплектация

1. Двигатель, соответствовавший требованиям экологического класса Евро-5 с системой SCR
2. Подогреватель предпусковой Адверс 14ТС
3. Кабина со спальным местом
4. Антиблокировочная система тормозов (АБС)
5. Автономный отопитель кабины

Характеристики автомобиля

Параметры масс

Масса перевозимого груза 19,4 - 19,5 т

Полная масса автомобиля 34,435 т

Распределение полной массы

На переднюю ось 8,485 т

На заднюю тележку 25,950 т

Самосвальная платформа

Объем кузова 14 - 16 м³

Тип Коробчатого типа с обогревом платформы, с задним бортом

Угол подъема платформы 50 град

Тип разгрузки Задняя

Высота борта 1,45 - 1,6 м

Характеристики базового шасси

	Урал 6370К
Тип кабины	Бескапотный
Спальное место	Есть
Колесная формула	6×6
Грузоподъемность	23 т
Модель двигателя (мощность л. с.)	ЯМЗ-653, Евро-5 (422 л. с.)
Максимальная скорость	80 км/ч
КПП	FG-16JS200TA, 16 ст., механическая
Сцепление	SACHS MFZ-430
Раздаточная коробка	ZQC-2000 - механическая, 2 ст. с БМОД
Привод тормозной системы	Пневматический
Мосты	HANDE (БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах)
Предпусковой подогреватель	Адверс 14ТС
Отопление	Автономный отопитель кабины Eberspacher
Топливный бак	500 л
ДЗК	Есть
Шины	16.00 R20

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Самосвал Урал 6370К-0121-20Е5 с задней разгрузкой
6×6, г/п 19,5 т, топл. бак 500 л, V - 14 куб. м, задн. разгр., платф.
короб. типа, с обогр, с задн. бортом, высота борта 1,45 м, г/ц "НЕФАЗ",
эл-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, автоном. отопит. кабины, со
спальным местом, без тента, тахограф

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)

Самосвал Урал 6370К-0121-30Е5 с задней разгрузкой
6×6, г/п 19,4 т, топл. бак 500 л, V - 16 куб. м, задн. разгр., платф.
короб. типа, с обогр, с задн. бортом, высота борта 1,6 м, г/ц "НЕФАЗ",
эл-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, автоном. отопит. кабины, со
спальным местом, без тента, тахограф

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)