

09.04.2025

## САМОСВАЛ КАМАЗ 65201-49(В5)



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Платформа	16 - 20 м <sup>3</sup> , овальное сечение / прямоугольное сечение
Грузоподъемность	25,5 т
Направление разгрузки	Назад
Габариты автомобиля, Д×Ш×В	9,01×2,5×3,18 м
Снаряженная масса	15,35 т
Полная масса	35 т
Распределение полной массы на передний мост	15 т
Распределение полной массы на заднюю тележку	16 т

### Характеристики базового шасси

	Камаз-65201-49(В5)
Тип кабины	Над двигателем, с высокой крышей, рестайлинговая
Сальное место	Нет
Колесная формула	8×4
Грузоподъемность	29,60 т (монтажная длина рамы 7420 мм) 30 т (монтажная длина рамы 6000 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISL 400 50, Евро-5 (400 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП	ZF16, 16 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак	210 л 210×2 л

Шины

315/80R22,5

## Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

## Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

## ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



### Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

[bsv@astslon.ru](mailto:bsv@astslon.ru)

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Самосвал Камаз 65201-6010-49(B5) с задней разгрузкой  
8×4, г/п 25,5 т, топл. бак 210 л, V - 20 куб. м, зад. разгрузка, овал.  
сеч., МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ  
(AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф с СКЗИ,  
УВЭОС

цена по  
запросу  
под заказ

[получить кп](#)

Самосвал Камаз 65201-6011-49(B5) с задней разгрузкой  
8×4, г/п 25,5 т, топл. бак 210 л, V - 16 куб. м, зад. разгрузка, овал.  
сеч., МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ  
(AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф с СКЗИ,  
УВЭОС

цена по  
запросу  
под заказ

[получить кп](#)

Самосвал Камаз 65201-6012-49(B5) с задней разгрузкой  
8×4, г/п 25,5 т, топл. бак 210 л, V - 20 куб. м, зад. разгрузка, прямоуг.  
сеч, МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ  
(AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф с СКЗИ,  
УВЭО

цена по  
запросу  
под заказ

[получить кп](#)