

05.04.2025

АВТОЦИСТЕРНА АЦН-12 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны

Емкость цистерны	12 м ³
Форма поперечного сечения	Чемодан
Количество секций в цистерне	1-3 (в зависимости от комплектаций)
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм
Волнорезы	Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер
Крышка горловины	Алюминиевая
Устройство дыхательное	УД 2-80
Донный клапан, мм	Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины	Заднее расположение
Площадка обслуживания горловины	Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями
Напорно-всасывающий рукав	Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт.

Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов

Электрооборудование

Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт.

- 4 габаритных фонаря по бокам цистерны
- 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище

Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики

Модель насоса	СЦЛ-01А
Страна-производитель	Россия
Подача	38 м ³ /час
Глубина самовсасывания	4,5 м, не менее
Напор	36 м
Потребляемая мощность	7,5 кВт
Номинальная частота вращения	1500 об/мин
КПД насоса	49 %
Масса насоса	59 кг
Привод насоса	От КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Камаз-43118-50
Спальное место	Над двигателем, рестайлинговая
Колесная формула	В зависимости от комплектации
Топливная аппаратура	6×6
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	BOSCH
Модель двигателя (мощность л. с.)	12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм)
Система нейтрализации	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
КПП (в зависимости от комплектации)	ОГ(AdBlue)
Привод тормозной системы	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
	Пневматический

Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 210+350 л 2x210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	425/85R21 390/95R20
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер
8 (3513) 26-45-00
+7 950 735-78-53
bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

АЦН-12 на шасси КАМАЗ 43118-50
6×6, топл. бак 350+210 л, V - 12 куб. м, насос СЦЛ-01А,
рестайлинговая кабина

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)