

30.09.2025

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА Р-43118 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежеснегавпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.

В летний период машина используется для подметания, мойки и полива дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость бункера, м3	6,5 куб. м
Привод оборудования	Гидравлический
Плотность посыпки	10...500 г/кв. м
Ширина посыпки	2-10 м
Регулировка ширины и плотности посыпки	Бесступенчатая при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере
Тип транспортера	Скребковый, цепной
Система очистки транспортера от излишков пескосоляной смеси	Имеется, при помощи щетки из полипропиленового ворса, установленной в задней части бункера пескоразбрасывателя

Поливомоечное оборудование

Вместимость цистерны	8 куб. м, не менее
Ширина обрабатываемой полосы при мойке	До 8,5 м

Ширина обрабатываемой полосы при поливке	До 20 м
Привод водяного насоса	Гидравлический
Производительность водяного насоса	1000 л/мин
Рабочее давление воды	0,8 мПа, не менее
Рабочий орган	Передняя труба с 2-мя поворотными соплами
Дополнительное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • Отвалы: Поворотный, Скоростной, Межбазовый • Щётки: Передняя, Задняя, Межбазовая, Для мойки ограждения • Высоконапорная рейка

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Камаз-43118-50
Спальное место	Над двигателем, рестайлинговая
Колесная формула	В зависимости от комплектации
Топливная аппаратура	6×6
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	BOSCH
Модель двигателя (мощность л. с.)	12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм)
Система нейтрализации	12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм)
КПП (в зависимости от комплектации)	12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм)
Привод тормозной системы	12,70 т (монтажная длина 6100 мм)
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	12,84 т (монтажная длина 6020 мм)
ДЗК	13,34 т (монтажная длина 5515 мм)
Шины (в зависимости от комплектации)	13,60 т (монтажная длина 6680 мм)
Максимальная скорость	13,65 т (монтажная длина 7040 мм)
	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
	ОГ(AdBlue)
	ZF9, 9 ст., механическая
	154, 10 ст., механическая
	Пневматический
	210 л
	350 л
	210+350 л
	2x210 л
	В зависимости от комплектации
	425/85R21
	390/95R20
	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КДМ Р-43118 на шасси КАМАЗ 43118-50
6×6, пескоразбрасывающее оборудование 6,5 куб. м, поливомоечное
оборудование 8 куб. м

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)