

20.06.2025

## АВТОГУДРОНАТОР АС-53605 НА ШАССИ КАМАЗ-53605-48(А5)



под заказ

**Цена по запросу**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Автогудронатор АС-53605** предназначено для распределения вяжущего материала (битум, эмульсия) при строительстве и ремонте дорожного покрытия.

#### Технологические операции автогудронатора:

- транспортировка вяжущего до места проведения работ,
- равномерное распределение вяжущего по поверхности полотна,
- самостоятельное наполнение и опорожнение емкости при помощи битумного насоса,
- перекачивание из посторонней емкости в другую минуя цистерну,
- циркуляция вяжущего внутри цистерны и распределителя, что предотвращает его застывание,
- подогрев и поддержание температуры вяжущего внутри емкости,
- санация швов и трещин при проведении ямочного ремонта и содержании дорог в летний период.

Номинальная вместимость цистерны	8
Цистерна (может быть как круглого так и эллиптического сечения)	Стальная, с внутренними перегородками, термоизолированная слоем базальтового фольгированного волокна и облицованная стальным листом
Тип привода рабочего оборудования	Гидравлический
Битумный насос	Шестеренный, 1,4 л/об
Разогрев битума в цистерне	Дизельной горелкой через жаровую трубу
Расход топлива горелкой	9 (л/ч), не более
Подача топлива к горелке	Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси
Вместимость топливного бака горелки	0,04 (40) м3(л), не менее

Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре +80 оС	10 оС/ч, не менее
Розлив битума	Распределитель циркулярного типа
Число форсунок	21 шт
Тип форсунок	Универсальные, битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива	4 м
Изменение ширины розлива	Кратное 0,19
Изменение и регулирование нормы розлива	Бесступенчатое при помощи ручного регулятора расхода гидравлической жидкости
Удельная норма розлива	0,3...2,5 л/кв. м
Система очистки битумных коммуникаций	Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом

## Характеристики базового шасси

	Камаз-53605-48(A5)
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	Нет
Колесная формула	4×2
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	13,80 т (монтажная длина рамы 4670 мм.) 13,82 т (монтажная длина рамы 3990 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Передаточное отношение (в зависимости от комплектации)	6,33 или 6,27
Привод тормозной системы	Пневматический
Привод сцепления	Гидравлический с пневмоусилителем
Топливный бак	210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины	315/80R22,5
Размер обода	9,00-22,5

## Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

## Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

## ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



### Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

[bsv@astslon.ru](mailto:bsv@astslon.ru)

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

АС-53605 на шасси КАМАЗ-53605-48(А5)  
номинальная вместимость цистерны 8 куб. м

цена по  
запросу  
под заказ

[получить КП](#)