

08.05.2025

АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-55744 (ОВОИД) НА ШАССИ КАМАЗ 53605-48(А5)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крановая установка ИВАНОВЕЦ КС-55744 (ОВОИД) применяется для проведения строительных, подъемных и погрузочно-разгрузочных работ весом до 25 тонн. Гидропривод механизмов крана позволяет совмещать рабочие операции, а также обеспечивает большой выбор диапазона рабочих скоростей.

Автокран КС-55744 оборудован 3-х секционной телескопической стрелой овоидного профиля длиной от 8,3 до 21 метров. Кроме того дополнительно возможно укомплектовать гуськом, длина которого составляет 7 метров. Это позволит увеличить длину стрелы и подстреловое расстояние. С помощью гидравлического цилиндра и системы полиспастов осуществляется телескопирование стрелы.

Крановая установка оснащена микропроцессорным ограничителем грузоподъемности с цифровой индикацией с встроенным регистратором параметров, с помощью которого ограничивается грузоподъемность, и фиксируются параметры работы крана.

Оборудование смонтировано на **шасси КАМАЗ 53605-48(А5)** с колёсной формулой 4х2, которое характеризуется высокими показателями проходимости и эксплуатируется на любых дорогах и видах местности.

Характеристики крановой установки

Грузоподъемность	25 т
Грузовой момент	80 тм
Максимальный вылет стрелы	19 м
•	•
с гуськом	23 м
Наибольшая высота подъема	21,7 м

• с гуськом	• 27,5 м
Длина стрелы	8,3 - 21 м
Количество секций	3
Длина гуська	7 м
Рабочая зона	360 град.
Тип привода крановых операций	Электропропорциональный
Глубина опускания	18 м
Опорный контур	6,17×5,49 м
Наибольшая масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська)	0,2 - 6,1 м/мин
Скорость посадки	0,2 м/мин
Частота вращения	1,02 мин-1, не более
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська)	В пределах грузовых характеристик, но не более 3 т
Прибор безопасности автокрана	ОНК-160
Температурный диапазон эксплуатации	- 40 ... +40 °С

Габаритные размеры и масса крана

Длина	9 м
Ширина	2,55 м
Высота	3,85 м
Вес всей конструкции	17,5 т

Характеристики базового шасси

	Камаз-53605-48(A5)
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	Нет
Колесная формула	4×2
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	13,80 т (монтажная длина рамы 4670 мм.) 13,82 т (монтажная длина рамы 3990 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Передаточное отношение (в зависимости от комплектации)	6,33 или 6,27
Привод тормозной системы	Пневматический

Привод сцепления	Гидравлический с пневмоусилителем
Топливный бак	210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины	315/80R22,5
Размер обода	9,00-22,5

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КС-55744 (ОВОИД) на шасси КАМАЗ 53605-48(A5)
6×6, г/п 25 т, стрела 8,3 - 21 м овоидного сечения, гусек 9, м, 80 тм

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)