

05.04.2025

ЛЕСОВОЗ НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50 С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ VM10L



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лесовозная площадка

Предназначена для перевозки сортимента от 6 до 24м (с прицепом), изготовлена из стального листа и усиленным раскосами из швеллера, обеспечивающими оптимальное соотношение между массой площадки и ее прочностными характеристиками.

Конструктивные особенности:

- поворотный конник, установленный над осью балансира;
- надежная опора для укладки стрелы манипулятора и захвата в транспортном положении;
- усиленное ограждение кабины;
- установка запасного колеса за ограждением;
- храповая лебедка для страховки груза;
- дополнительный коник для перевозки сортимента без прицепа (устанавливается по желанию заказчика).

Варианты лесовозных площадок

- Лесовозная площадка (для перевозки сортимента длиной 6-24м).

- Лесовозно-сортиментовозная площадка (с переставным конником)-(для перевозки сортимента 2,4м, 3,2м, 4м, 6-24м).
- Сортиментовозная площадка (для перевозки сортимента 2,4,6 м).

В настоящее время широко используется лесовозно-сортиментовозная площадка с переставным конником. Особенностью такой площадки является переставной конник и наличие второго неподвижного конника . Используется при транспортировке сортимента без прицепа длиной 2,4 м (при укладке поперек движения) и длиной 3,2м, 4м (при перестановке съемного конника на задний свес площадки). Перестановка конника занимает не более 10 мин. одним оператором без привлечения дополнительных рабочих.

Особенности лесовозов

- Задвижная лестница для удобного подъема оператора.
- Установлен дополнительный вещевой ящик за ограждением.
- Автомобиль комплектуется ЗИП, огнетушителем, знаком аварийной остановки, аптечкой, домкратом.
- Полный пакет документов по эксплуатации автомобиля.

Дополнительное оборудование и доработка лесовоза

- Установка дополнительного коника;
- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки;
- Дополнительное утепление кабины;
- Обогрев топливопровода,
- Отопление ФГО,
- Обогрев сидений

Прицеп-ропуск

Автомобиль может быть укомплектован [прицепом-ропуском](#) различных вариантов

- Прицеп-ропуск балансирный с коротким и раздвижным дышлом, одно-/двускатный

- Прицеп-ропуск рессорно-балансирный с коротким и раздвижным дышлом, одно-/двускатный
- Прицеп-ропуск балансирный капремонт

Габаритные и весовые характеристики лесовоза

Снаряженная масса лесовоза	13,29 т
Полная масса лесовоза	21,04 т
Масса перевозимого груза (нагрузка на коник)	не более 7,88 т
Длина	7,8 м
Ширина	2,5 м
Высота	4 м

Варианты гидроманипуляторов

	VC8L	VM10L	MM-100S	MM-90S	MM-110S
Грузоподъемность на min вылете	2,33	3,1 т	3,3 т	2,75 т	3,7 т
Грузоподъемность на max вылете	1,08 т	1,35 т	1,15 т	1,3 т	1,15 т
Грузовой момент	8 тм	10 тм	10 тм	9 тм	11 тм
Максимальный вылет	7,4 м	7,4 м	7,8 м	7,8 м	7,8 м

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Камаз-43118-50
Спальное место	Над двигателем, рестайлинговая
Колесная формула	В зависимости от комплектации
Топливная аппаратура	6×6
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	BOSCH
	12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм)
	12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм)
	12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм)
	12,70 т (монтажная длина 6100 мм)
	12,84 т (монтажная длина 6020 мм)
	13,34 т (монтажная длина 5515 мм)
	13,60 т (монтажная длина 6680 мм)
	13,65 т (монтажная длина 7040 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая
	154, 10 ст., механическая

Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 210+350 л 2x210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	425/85R21 390/95R20
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Лесовоз на шасси КАМАЗ 43118-50 с гидроманипулятором VM10L
6×6, гидроманипулятор VM10L (10 тм, 1,35 т на 7,4 м, 3,1 т)

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)