

06.04.2025

СОРТИМЕНТОВОЗ НА ШАССИ УРАЛ БЕСКОПОТНЫЙ 4320 С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ VM10L



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда конников.(Высота конников 2 метра). Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы. Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.

Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортиментов, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

По желанию заказчика возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортиментов.

Особенности сортиментовозов

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортиментов.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортиментов.

Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Прицепы сортиментовозные

Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:

- [прицеп сортиментовозный 6377A1 \(2-х осный, односкатный\)](#);
- [прицеп сортиментовозный 6377A2 \(2-х осный, двускатный\)](#).

Габаритные и весовые характеристики сортиментовоза

Полная масса сортиментовоза	21,8 т
Распределение нагрузки полной массы на переднюю ось	6,12 т
Распределение нагрузки полной массы на заднюю тележку	15,68 т
Масса перевозимого груза	7,5 т
Снаряженная масса сортиментовозного тягача	14,15 т
Длина	10,39 м
Ширина	2,5 м
Высота	3,89 м

Варианты гидроманипуляторов

	VC8L	VM10L	MM-100S	MM-90S	MM-110S
Грузоподъемность на min вылете	2,33	3,1 т	3,3 т	2,75 т	3,7 т
Грузоподъемность на max вылете	1,08 т	1,35 т	1,15 т	1,3 т	1,15 т
Грузовой момент	8 тм	10 тм	10 тм	9 тм	11 тм
Максимальный вылет	7,4 м	7,4 м	7,8 м	7,8 м	7,8 м

Характеристики базового шасси

	4320-80E5	4320-81E5	4320-82E5
Тип кабины	Бескапотный	Бескапотный	Бескапотный

Спальное место	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×6	6×6	6×6
Грузоподъемность	12,5 т	7,3 т	12,5 т
Модель двигателя (мощность л. с.)	ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.)	ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.)	ЯМЗ-53613-10, Евро-5 (312 л. с.)
КПП	ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая	ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая	ZF-9S1310T0, 9 ст., механическая ЯМЗ-1909, 9 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический	Пневматический	Пневматический
Топливный бак	300+210 л	300+210 л	300+210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации	В зависимости от комплектации
Шины	425/85 R21	425/85 R21	425/85 R21

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Сортиментовоз на шасси УРАЛ Бескопотный 4320 с гидроманипулятором VM10L 6×6, гидроманипулятор VM10L (10 тм, 1,35 т на 7,4 м, 3,1 т), расположение на заднем свесе или за кабиной

цена по запросу под заказ

[получить КП](#)