#### ООО «АвтоСпецТехника «СЛОН»

Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9 г тел.: 8-800-30-11-950, 8 (3513)

264-500

e-mail: mail@astslon.ru caйт: astslon.ru



ИНН/КПП: 7415093767/ 741501001

ОГРН: 1167456066865 Сбербанк России ПАО

Челябинское отделение № 8597 Р/с: 40702810872000014787

БИК: 047501602

07.04.2025

# ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ППЦ-20 (ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО)





под заказ

Цена по запросу

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем цистерны 20 куб. м

Количество секций 1

Форма цистерны Чемодан

Конструкция ППЦ Рама сварной конструкции, состоит из 2-х лонжеронов

таврового сечения, сваренных из полосовой

низколегированной стали, лонжероны связаны между

собой поперечными балками.

Материал цистерны Низколегированная сталь 09Г2С, толщина 5 мм

Снаряженная масса ППЦ 7 000 кг  $\pm 1,5\%$ 

Плотность перевозимого продукта до 1,2 г/см3

Масса перевозимого продукта При коэффициенте заполнения 100%, 19 000 кг

Полная масса ППЦ 35 000 кг

Распределение нагрузок по осям

11 160 кг

На ССУ тягача

• 19 000 Kr

На оси тележки

Количество осей/колес 2/4 + 1 запасное. Шины размерности 425/85R21 (КАМА).

Корзина для запасного колеса. Пластиковые крылья.

Подвеска Рессорная

Тормозная система двухпроводная с ABS Wabco

Окраска Желтый, надпись «ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО» по бокам цистерны

Система налива Верхний налив - заливная горловина DN500 на болтах, с

откидной крышкой и прокладкой. Дыхательный клапан.

Система слива Гравитационный слив через донный клапан и шаровый

кран Dy 80 в задней части цистерны. Слив выведен в

утепленный коммуникационный ящик.

Напорно-всасывающие рукава Оу 80, 2 шт. х 4,5 м, пеналы для рукавов, БРС (Камлок)

Система безопасности Пластиковые противооткатные упоры-2. Экологический

короб для предотвращения пролива продукта. Инструментальный и технологический ящик.

Огнетушитель - 2 шт., ящик для огнетушителя - 2 шт.

Шкворневая плита Сменная на болтах, шкворень BPW, 2-х дюймовый

Опорное устройство BPW (Германия) 2x24 (50) тн. Двухскоростной механизм

подъема. Максимальный ход опорной плиты 450 мм.

Площадка обслуживания Нескользящая площадка обслуживания из просечного

листа, лестница с нескользящими звеньями.

Электрика Электрооборудование 24В (Импортного производства)

Высота ССУ 1540 мм

### Дополнительное оборудование

- Утепленный коммуникационный ящик.

- Обогрев коммуникационного ящика ТЭНами.

#### Характеристики базового шасси

## Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

### Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ не более 30 дней.

## ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



**Светлана Вячеславовна** Менеджер 8 (3513) 26-45-00 +7 950 735-78-53 bsv@astslon.ru

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Полуприцеп-цистерна ППЦ-20 (Едкое вещество) 20 куб. м, 1 отсек, 2 оси, 4+1 колес, подвеска рессорная

цена по запросу под заказ получить кп