

07.04.2025

АГРЕГАТ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ СИН32 НА ШАССИ УРАЛ NEXТ 4320-72Е5



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость цистерны	8 куб. м
Материал цистерны	Стеклопластик
Насос	Трехплунжерный высокого давления СИН32
Диаметр плунжеров	100 мм
Наибольшее давление	50 МПа
Наибольшая идеальная подача	16,6 л/с
Система контроля	Станция контроля параметров глушения скважины (учет параметров нагнетаемой жидкости (агрессивная среда) с выводом показаний в кабину водителя и регистрацией показаний приборов на флэш-накопителе (давление, расход, объем закачки)), датчик контроля уровня жидкости в емкости с выводом показаний в кабину (производства СИНЕРГИЯ СИН 516.07.000)
Освещение рабочей площадки	Фара выносная белого цвета
Маркировка	Световозвращающая маркировка ТС

Характеристики базового шасси

	Урал NEXТ 4320-72Е5 (длиннобазовое)
Тип кабины	NEXТ (капотная, 1-рядная)
Колесная формула	6×6
Топливная аппаратура	BOSCH
Грузоподъемность	12,5 т (стандартн. подвеска) 13,2 т (усиленн. подвеска)

Модель двигателя (мощность л. с.)	ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.)
КПП	ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак	300+210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины	425/85 R21

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Агрегат кислотной обработки СИН32 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-72Е5
6х6, V - 8 куб. м, насос СИН 32, плунжеры 100 мм

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)