

07.04.2025

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 43118-50 С КМУ PALFINGER PK-23500A



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики КМУ

| | PK-23500A | PK-23500B | PK-23500C | PK-23500D | PK-23500E |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Максимальный грузовой момент | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм | 23,0 тм |
| Максимальный гидравлический вылет стрелы | 8 м | 10,1 м | 12,3 м | 14,4 м | 16,5 м |
| Грузоподъёмность/Максимальный вылет стрелы с мех. вставками | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м | 620 кг / 18,6 м |
| Рабочее давление | 300 бар | 300 бар | 300 бар | 300 бар | 300 бар |
| Угол поворота | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 6100 кг / 3,6 м | 6000 кг / 3,6 м | 5850 кг / 3,6 м | 5750 кг / 3,6 м | 5600 кг / 3,6 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 4900 кг / 4,6 м | 4780 кг / 4,6 м | 4680 кг / 4,6 м | 4590 кг / 4,6 м | 4520 кг / 4,6 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 3600 кг / 6,1 м | 3470 кг / 6,1 м | 3360 кг / 6,1 м | 3260 кг / 6,1 м | 3180 кг / 6,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 2730 кг / 8,0 м | 2600 кг / 8,0 м | 2480 кг / 8,0 м | 2370 кг / 8,0 м | 2280 кг / 8,0 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | 2040 кг / 10,1 м | 1920 кг / 10,1 м | 1800 кг / 10,1 м | 1700 кг / 10,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | 1570 кг / 12,3 м | 1450 кг / 12,3 м | 1340 кг / 12,3 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | 1210 кг / 14,4 м | 1110 кг / 14,4 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | - | 960 кг / 16,5 м |
| Собственный вес | 2346 кг | 2506 кг | 2646 кг | 2782 кг | 2895 кг |
| Величина выдвигания балок аутригеров R1 | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м | 4,8 м |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Величина выдвижения балок аутригеров R2 | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м |
| Величина выдвижения балок аутригеров R3 | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м | 6,6 м |

Характеристики базового шасси

| | |
|--|--|
| | Камаз-43118-50 |
| Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
| Спальное место | В зависимости от комплектации |
| Колесная формула | 6×6 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Грузоподъемность (в зависимости от комплектации) | 12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм) |
| Модель двигателя (мощность л. с.) | КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.) |
| Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) |
| КПП (в зависимости от комплектации) | ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Топливный бак (в зависимости от комплектации) | 210 л 350 л 210+350 л 2х210 л |
| ДЗК | В зависимости от комплектации |
| Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85R21 390/95R20 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118-50 с КМУ Palfinger PK-23500A
6х6, 300 л.с., КМУ Palfinger PK-23500A (23,0 тм; 6,1 т на 3,6 м; 8 м),
ДЗК, рестайлинговая кабина со сп. местом

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)