

21.06.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 43118-50 С КМУ KANGLIM 1256GII



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Седельный тягач КАМАЗ 43118-50 с КМУ предназначен для широкого спектра строительных и монтажных работ, подъема грузов на высоту, погрузки и разгрузки. Колесная формула стандартная для этого класса грузовиков – 6х6, автомобиль способен перемещаться не только по шоссе, но и по грунтовой дороге в условиях трудной проходимости.

Отсутствие бортовой платформы позволяет расширить возможности спецтехники по разгрузке и погрузке грузов. При необходимости на седельно-сцепное устройство тягача может устанавливаться бортовой или самосвальный полуприцеп.

За кабиной автомобиля установлен кран-манипулятор Kanglim 1256GII, который обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 7 тонн. Рекомендуемая температура эксплуатации тягача с КМУ базируется от - 45 до + 40°C.

Технические характеристики автомобиля

Нагрузка на ССУ 7,8 т

Технические характеристики КМУ

КМУ	Kanglim 1256GII
Грузовой момент	15 тм
Максимальная грузоподъемность	7 т
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	• 7 т (2 м) • 2,3 т (6 м) • 1,2 т (10 м) • 0,3 т (18,7 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	0,3 т
Максимальный вылет стрелы	18,7 м

Максимальная высота подъема	21, 7 м
Тип стрелы	6 - гранная
Количество ступеней	6
Угол вращения	360 град. (непрерывно)
Скорость вращения	2,5 мин/оборот
Трос (лебедка)	10 Ø*100 м
Тип лебедки	блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз)
Тип редуктора	с червячной передачей
Тип аутригеров	гидравлические выдвижные опоры
Вылет аутригеров	5,7 м

Характеристики базового шасси

	Камаз-43118-50
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×6
Топливная аппаратура	BOSCH
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	12,13 т (монтажная длина рамы 6275 - 6510 мм) 12,44 т (монтажная длина 4400 - 6100 мм) 12,68 т (монтажная длина 5975 - 6300 мм) 12,70 т (монтажная длина 6100 мм) 12,84 т (монтажная длина 6020 мм) 13,34 т (монтажная длина 5515 мм) 13,60 т (монтажная длина 6680 мм) 13,65 т (монтажная длина 7040 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 210+350 л 2х210 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	425/85R21 390/95R20
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач Камаз 43118-50 с КМУ Kanglim 1256GII
6х6, КМУ Kanglim 1256GII (15 тм, 7 т на 2,5 м, 18,7 м), рестайлинговая
кабина со сп. местом

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)