

30.09.2025

КОМБИНИРОВАННАЯ КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА КМВС-6/5 НА ШАССИ КАМАЗ 65115-48 (НАСОС DL-250)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны

Емкость цистерны	6 м ³
Форма поперечного сечения	Круг
Количество секций в цистерне	1
Материал цистерны (обечайка и днища)	Низколегированная сталь марки 09Г2С (толщина 4 мм)
Крепление надрамника к раме шасси	• При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. • Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер.
Крепление цистерны к надрамнику	Шарнирное крепление
Шпангоуты	Наружные
Насос вакуумный	Juop DL-250 (1500 м ³ /час)
Насос высокого давления	НРР SLR 220/160 (220 л/мин., 160 Бар)
Привод насосов	Гидравлический
Инженерный модуль	• Расположен между кабиной водителя и цистерной. • Утеплен пенафолом. • Установлен отопитель «Планар», 4 кВт. • Освещен светодиодными фонарями. • Рольставни с замком, с двух сторон.

В инженерном модуле расположены

- Катушка для рукава высокого давления (большая) с рукавом 100 м.
- Катушка (малая) с пистолетом и с рукавом 15 м.
- Блок управления каналопромывочным оборудованием.
- Насос вакуумный.
- Насос высокого давления.
- Кран переключения воды.
- Кран переключения воздуха.
- Рукава напорно-всасывающие.
- Гидробак.
- Выносная рамка с направляющим роликом для РВД справа под отсеком.

Баки для воды

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 4 мм).
- Заливная горловина сверху и снизу под пожарный гидрант.
- Уровнемер для воды.
- Система продува водяных трубопроводов воздухом.

Количество баков для воды

2 шт.

Объем воды в баках

5 м³

Особенности конструкции

- Гидравлический подъем цистерны
- Гидравлическое открывание заднего днища
- Гидравлический подъем стрелы

Управление

Управление цистерной, катушкой, насосом, стрелой: радиопульт беспроводной с дублирующим блоком ручного управления в отсеке.

Установленный вакуумный насос

Наименование

Juop DL-250

Страна-производитель

Италия

Взрывозащищенное исполнение

нет

Производительность по воздуху, м³/час

1500

Максимальная глубина самовсасывания, м (не менее)

7

Потребляемая мощность, кВт

41

Создаваемое разрежение, МПа

0,085

Масса, кг

224

Привод насоса

механический / гидравлический

Варианты устанавливаемых вакуумных насосов и их характеристики

Наименование	Moro PM80	Battioni Pagani MEC 13500	Jurop PNR-124	Jurop PN 140	Jurop DL-150	Jurop PVT-200	Jurop DL-250	Jurop DL-300
Страна-производитель	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия
Взрывозащищенное исполнение	нет	да	да	нет	нет	да	нет	нет
Производительность по воздуху, м³/час	720	830	730	830	900	1280	1500	1800
Максимальная глубина самовсасывания, м (не менее)	7	7	7	7	7	7	7	7
Потребляемая мощность, кВт	14	15	19	19	23	35	41	51
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1200	1300	1300	1300	600	4200	1000	2500
Создаваемое разряжение, МПа	0,09	0,09	0,09	0,092	0,085	0,093	0,085	0,085
Масса, кг	230	180	177	173	195	160	224	250
Привод насоса	механический / гидравлический							

Дополнительные опции

- Изготовление цистерны большего объема
- Дополнительная заливная горловина с площадкой обслуживания горловин по всей длине цистерны, с поручнями
- Металлический инструментальный ящик с замком
- Изготовление цистерны (обечайки и днищ) из стали толщиной 5 мм вместо 4 мм
- Калибровка цистерны
- Установка спального места на шасси
- Автономный отопитель кабины Планар-4Д, 24 В
- Установка тахографа с блоком СКЗИ
- Установка ГЛОНАСС
- Доработки шасси "Северный пакет"
- Подогрев баков для воды от выхлопных газов

Характеристики базового шасси

	Камаз-65115-48(A5)
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×4
Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)

КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна
Менеджер
8 (3513) 26-45-00
+7 950 735-78-53
bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комбинированная каналопромывочная машина КМВС-6/5 на шасси КАМАЗ 65115-50 (насос DL-250)
6х4, 300 л.с., V 6 куб. м, насос DL-250, 1 секция, открывание дна, подъем цистерны и подъем стрелы - гидравлические

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)