

30.09.2025

ВАКУУМНАЯ ИЛОСОСНАЯ МАШИНА МВС-12 НА ШАССИ КАМАЗ 65115-48(А5) (НАСОС DL-250)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны в базовой комплектации

Емкость цистерны	12 м ³
Форма поперечного сечения	Круг
Количество секций в цистерне	1
Материал цистерны (обечайка и днища)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 5 мм
Установленный насос	DL-250 (1500 м ³ /ч, с трехуровневой системой защиты, с регулировкой производительности)
Особенности конструкции	Гидравлический подъем цистерны Гидравлическое открывание заднего днища
Шпангоуты	Наружные
Крепление цистерны к надрамнику	Шарнирное крепление
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер.
Стрела илососная	Есть, с двумя пневмоцилиндрами и дистанционным пультом управления (длина кабеля 4 м). Регулятор плавности хода стрелы.

Установленный вакуумный насос и его характеристики

Модель	DL-250 JUROP
--------	---------------------

Страна-производитель	Италия
Производительность по воздуху	1500 м³/час
Привод насоса	От КОМ шасси

Варианты устанавливаемых вакуумных насосов и их характеристики

	КО-505	КО-510	НВР-8/5	DL-125	DL-150	PNR-122D	PNR-155	PVT-200
Страна-производитель	Россия	Россия	Россия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия
Взрывозащищенное исполнение	нет	нет	да	нет	нет	да	нет	да
Производительность по воздуху, м³/час	310	360	480	744	900	730	910	1280
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее	5	5	4	7	7	7	7	7
Потребляемая мощность, кВт	8	9	22	18	23	19	19	35
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1450	1450	1500	600	600	1300	1300	4200
Создаваемое разряжение, МПа	0,085	0,085	0,046	0,085	0,085	0,09	0,093	0,093
Масса, кг	123	125	170	162	195	177	220	160
Привод насоса	от КОМ шасси, кардано-ременная передача							

Дополнительные опции

- Изготовление цистерны большего объема
 - Дополнительная заливная горловина с площадкой обслуживания горловин по всей длине цистерны, с поручнями
 - Люк диаметром 700 мм в заднем днище для очистки цистерны
 - Подогрев сливного люка от выхлопных газов шасси
 - Металлический инструментальный ящик с замком
 - Изготовление цистерны (обечайки и днищ) из стали толщиной 5 мм вместо 4 мм
- Калибровка цистерны
 - Установка спального места на шасси
 - Установка ДЗК за кабину
 - Автономный отопитель кабины Планар-4Д, 24 В
 - Установка тахографа с блоком СКЗИ
 - Установка ГЛОНАСС
 - Доработки шасси "Северный пакет"

Характеристики базового шасси

	Камаз-65115-48(A5)
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×4

Грузоподъемность (в зависимости от комплектации)	15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм)
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210 л 350 л 500 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5
Максимальная скорость	90 км/ч

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна
Менеджер
8 (3513) 26-45-00
+7 950 735-78-53
bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Вакуумная илососная машина MBC-12 на шасси КАМАЗ
65115-3094-48(A5) (насос DL-250)
6х4, 300 л.с., V 12 куб. м, насос DL-250, 1 секция, открывание дна и
подъем цистерны - гидравлические

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)