

04.05.2025

АВТОЦИСТЕРНА АКНС-10 НА ШАССИ КАМАЗ 43118-76(RR) (БЕЗ БАКА ДЛЯ ВОДЫ)



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны в базовой комплектации

Емкость цистерны	10 м ³
Форма поперечного сечения	Круг
Количество секций в цистерне	1
Особенности конструкции	Гидравлический подъем цистерны, гидравлическое открывание заднего дна
Материал цистерны (обечайка и днища)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 5 мм
Шпангоуты	Наружные, усиленные перегородки
Крепление цистерны к надрамнику	Шарнирное крепление
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер
Дополнительная заливная горловина	Ду-300 мм (в задней части емкости)
Напорно-всасывающий рукав	1 шт. (БРС Camlock, 6 м., Ду = 75 мм.)
Запорная арматура	Кран шаровый ALSO универсальной серии муфтовый КШ.Ф. 080.25-01

Установленный вакуумный насос и его характеристики

Модель	КО-505А
Страна-производитель	Россия
Производительность по воздуху	310 м ³ /час

Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее	5
Потребляемая мощность, кВт	8
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1450
Создаваемое разряжение, МПа	0,085
Масса, кг	123
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более	15
Привод насоса	шкивоременная передача

Дополнительные опции

- Изготовление цистерны большего объема
- Дополнительная заливная горловина с площадкой обслуживания горловин по всей длине цистерны, с поручнями
- Люк диаметром 700 мм в заднем днище для очистки цистерны
- Подогрев сливного люка от выхлопных газов шасси
- Металлический инструментальный ящик с замком
- Изготовление цистерны (обечайки и днищ) из стали толщиной 5 мм вместо 4 мм
- Калибровка цистерны
- Установка спального места на шасси
- Установка ДЗК за кабину
- Автономный отопитель кабины Планар-4Д, 24 В
- Установка тахографа с блоком СКЗИ
- Установка ГЛОНАСС
- Доработки шасси "Северный пакет"
- Подогрев баков для воды от выхлопных газов

Характеристики базового шасси

	Камаз-43118-76(RR)
Тип кабины	Над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	В зависимости от комплектации
Колесная формула	6×6
Модель двигателя (мощность л. с.)	Cummins ISL340 50, Евро-5 (340 л.с.)
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
КПП (в зависимости от комплектации)	ZF9, 9 ст., механическая
Привод тормозной системы	Пневматический
Топливный бак (в зависимости от комплектации)	210+350 л
ДЗК	В зависимости от комплектации
Шины (в зависимости от комплектации)	425/85R21 390/95R20

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Автоцистерна АКНС-10 на шасси КАМАЗ 43118-76(RR) (без бака для воды)
6х6, V - 10 куб. м, вакуумный насос КО-505А (310 куб.м/час),
рестайлинговая кабина

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)