

21.06.2025

САМОСВАЛ HOWO HW76 (6X4), 380 Л.С., 19 КУБ.М.



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Самосвал
Изготовитель	CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd
Модель	ZZ3327S3847E
Колесная формула	6x4
Габаритная длина, мм	8614
Габаритная ширина, мм	2496
Габаритная высота, мм	3490
Колесная база, мм	3800+1350
Колея передних колес, мм	2022
Колея задних колес, мм	1830
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~15000
Конструктивная грузоподъемность, кг	~32000

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	D10.38-50
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см ³	9726
Мощность двигателя, кВт	274 (380 л.с.)
Экологический класс	ЕВРО V
Система питания (тип)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH
Воздушный фильтр	MANN & HUMMEL
Нейтрализатор (Маркировка)	Tenneco, WG1034120016 по лицензии США
Трансмиссия	
Тип	Механическая
КПП	HW19712 (12 -вперед, 2-назад)
Подвеска	
Передняя	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление	ZF 8198, с гидроусилителем
Тормозные системы	
Рабочая	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная	Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки
Вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель
Сцепление (марка, тип)	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Кабина	HW76 (лицензионная, VOLVO). Стандартная цельностальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальное место, климат-контроль.
Гидроподъемник (тип)	Передний
Задний мост	MCP16 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка на каждый 16 тонн)
Передняя балка	VG95 (по лицензии MAN, технически допустимая нагрузка 9,5 тонн)
КУЗОВ	
Исполнение	Экспортный вариант – усиленный, карьерный продольные, поперечные усиления (ребра жесткости).
Подогрев выхлопными газами	Заводская установка
Объем кузова	~ 19 м ³

Кузов (ДхШхВ)

5600x2300x1500 мм

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 950 735-78-53

bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Самосвал HOWO HW76 (6x4), 380 л.с., 19 куб.м. (ZZ3327S3847E)
6x4, г/п 32 т, дв. D10. 38-50 (380 л.с.), Евро-5, МКПП HW19712, 12 ст.,
кабина: HW76, шины: 315/80 R22.5

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)