

21.06.2025

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 6X4, 480Л.С., АКПП+РЕТ+РАЗД, РЕССОРЫ, G(П), 1285



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Тягач
Изготовитель	CNHTC
Колесная формула	6x4
Габаритная длина, мм	~7239
Габаритная ширина, мм	~2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~9500

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	MC13.48-50 (по лицензии MAN)
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см ³	12419
Мощность двигателя, л.с.	~480
Экологический класс	ЕВРО V

Система питания (тип)

Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип. маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH

Трансмиссия

Тип	автоматическая
КПП	ZF12TX2620TD + ретардер
Подвеска	
Передняя	Рессорная
Задняя	Рессорная
Рулевое управление	ZF8181, с гидроусилителем
Другие параметры	
Передняя ось	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка 7 тонн)
Задние мосты	По лицензии MAN (технически допустимая нагрузка на каждый 13 тонн)
Топливный бак, л	600+400 Двухкамерный
Шины	315/80R22.5 Бескамерные
Седло	JOST 50# (2 дюйма)
Высота ССУ, мм	~1285
Максимальная скорость, км/ч	~100
Экономичная скорость, км/ч	70-85
Кабина	C7H-G (по лицензии MAN) трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 2 спальными местами
Дополнительно	2 маячка на крыше кабины, отключение массы из кабины, холодильник

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке — в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ — не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Константин Александрович

Менеджер

8 (3513) 26-45-00

+7 902 890-75-66

chak@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Седельный тягач SITRAK 6x4, 480л.с., АКПП+рет+разд, рессоры, G(п), 1285 (ZZ4256V364HE)

6x4, нагр. на ССУ 22 т, выс. ССУ 1,285 м, дв. Sinotruk MC13.48 (480 л.с.), АКПП ZF12TX2620TD, 12 ст., шины: 315/80 R22,5 , топл. бак 600+400 л.

цена по
запросу
под заказ

[получить КП](#)