ООО «АвтоСпецТехника «СЛОН»

Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9 г тел.: 8-800-30-11-950, 8 (3513)

264-500

e-mail: mail@astslon.ru caйт: astslon.ru



ИНН/КПП: 7415093767/ 741501001

ОГРН: 1167456066865 Сбербанк России ПАО

Челябинское отделение № 8597 Р/с: 40702810872000014787

БИК: 047501602

21.06.2025

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SITRAK 4X2, 440 Л.С., МКПП+РАЗД, P(M), 1250



под заказ

Цена по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины Тягач магистральный

Изготовитель CNHTC

Колесная формула 4х2

Габаритная длина, мм ~6220

Габаритная ширина, мм 2496

Колесная база, мм 3600

Высота, мм 3980

Масса транспортного средства в ~7180

снаряженном состоянии, кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя MC11.44-50 (по лицензии MAN)

Тип Четырёхтактный дизель

Количество и расположение цилиндров 6, рядное

Рабочий объем цилиндров, см³ 10512

Мощность двигателя, л.с. ~440

Экологический класс EBPO V

Система питания (тип) Сотто Common rail (BOSCH), впрыск топлива под

давлением

Блок управления (маркировка) BOSCH

ТНВД (тип. маркировка) BOSCH

Форсунки (тип, маркировки) BOSCH

Трансмиссия

 Тип
 Механическая

 КПП
 ZF16S2230TO

Подвеска

Передняя Рессорная

Задняя Пневматическая

Передняя ось VPD71 (По лицензии MAN. технически

допустимая нагрузка 7 тонн)

Задний мост MCY13 (По лицензии MAN. технически

допустимая нагрузка на каждый 13 тонн).

I = 2.71

Другие параметры

Топливный бак, л 600+300

Шины 315/80R22.5

Максимальная скорость, км/ч ~125

CCY JOST 2"

Высота ССУ, мм ~1250

Технически допустимая максимальная масса

автопоезда, кг

40000....41800

Технически допустимая нагрузка на

седельно-сцепное устройство

10425

Кабина C7H-P (по лицензии MAN)

1 спальное место 2-х местная, пневмо

подвеска водительского сиденья с режимами

регулировки, пассажирское сиденье складное, электро стеклоподъемники, подогрев и электрорегулировка зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, мульти руль, дисплей VDO, Автономный отопитель

салона 4 кВт, обтекатели кабины, электрический подъемник кабины.

Фильтр сепаратор с подогревом Есть

Характеристики базового шасси

Доставка по России и в страны СНГ удобным для Вас способом:

- самовывоз;
- автоперегон (нашими водителями);
- перевозка по железной дороге.

Сроки отгрузки:

- при наличии техники на нашей стоянке в течение 1 дня;
- при отгрузке под заказ не более 30 дней.

ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА



Светлана Вячеславовна Менеджер 8 (3513) 26-45-00 +7 950 735-78-53 bsv@astslon.ru

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Строительный тягач SITRAK 4x2, 440 л.с., МКПП+разд, P(M), 1250 (ZZ4186V361HE) 4x2, нагр. на ССУ 10,4 т, выс. ССУ 1,25 м, дв. Sinotruk MC11.44-50 (440 л.с.), Евро-5, МКПП ZF16S2230TO, 16 ст., шины: 315/80R22.5 , топл. бак 600+300 л.

цена по запросу под заказ получить кп